

Информация к продукту

Synthoil High Tech 5W-30

PI 14/25/03/2019



Описание

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса. Для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и газотурбонаддувом и без них. Комбинация синтетических базовых масел и специальных присадок обеспечивает оптимальную защиту от износа, снижает расход масла и топлива и заботится о быстрой масляной смазке двигателя. Могут реализовываться интервалы замены масла до 40000 км в зависимости от предписаний изготовителей. Также прекрасно подходит для применения в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG/LPG).

Свойства

- высокая надежность смазки
- особо пригодно для автомобилей с сажевым фильтром
- лёгкий ход мотора
- превосходная чистота двигателя
- отличная защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- отличное поведение при (высоких) температурах
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- долгий срок жизни мотора
- быстрая прокачка при низких температурах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая стабильность

Спецификации и допуски

ACEA C3 • API SM • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

ACEA A3 • ACEA B4 • BMW Longlife-04 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • MB 229.51 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • VW 502 00 • VW 505 00 • VW 505 01

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) 5W-30 SAE J 300
Плотность при 15°C 0,845 г/см³
DIN 51757

Технические данные

Вязкость при 40°C	66,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	171 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,4 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 0,80 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN 51578

Сфера применения

Оптимально подходит для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, Valvetronic и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Специально разработано для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей. Полная эффективность только в несмешанном состоянии.

Synthoil High Tech 5W-30

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20957
	BOOKLET
1 л пластиковая канистра	9075
	D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	20958
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	9076
	D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	20959
	BOOKLET
5 л пластиковая канистра	9077
	D-RUS-UA
60 л жестяная бочка	9093
	D-GB
205 л жестяная бочка	9079
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.