

Информация к продукту

Longlife III 5W-30

PI 14/25/03/2019



Описание

Маловязкое моторное масло с низким коэффициентом трения класса Longlife III на основе синтетической технологии. Обеспечивает превосходную чистоту в целом. Уменьшает накопление отложений. Обеспечивает надежную работу и максимальный срок службы сажевого фильтра (DPF) дизельных автомобилей. Для использования в автомобилях с увеличенными интервалами замены масла.

Свойства

- быстрая подача масла в верхние точки ДВС при низких температурах
- предотвращение накопления отложений
- высокая износостойкость
- оптимальная устойчивость к старению
- экономит топливо и снижает выбросы загрязняющих веществ
- совместимо со всеми типами турбокомпрессоров и каталитических нейтрализаторов

Спецификации и допуски:

ACEA C3 • API SN • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

API CF • BMW Longlife-04 • MB 229.51 • Porsche C30

Технические данные

SAE class (engine oils)	5W-30 SAE J300
Density at 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosity at 40 °C	70,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C	12,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscosity index	173 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pour point	-42 °C DIN ISO 3016
Evaporation loss (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93



Технические данные

Flash point	232 °C DIN ISO 2592
Total base number	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Color number (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Специально разработан для использования с автомобилями VW Group. Для бензиновых и дизельных двигателей, включая технологии: FSI, Common Rail и насос-форсунка. Также подходит для транспортных средств, работающих на газу (CNG / LPG), и транспортных средств с сажевым фильтром (DPF), даже если он модифицирован. Испытано на полную совместимость с турбонагнетателями и каталитическими нейтрализаторами.

Применение

Перед применением убедитесь, что инструкция по эксплуатации автомобиля допускает использование моторного масла с указанными допусками. Полная эффективность моторного масла и защита сажевого фильтра гарантируется, если продукт был применен в чистом виде без смешивания с другими маслами. Примечание: остаток "коммерчески недоступного" моторного масла в бочке может составить до 5% от емкости тары.

Available pack sizes

1 l Canister plastic	20820 BOOKLET
4 l Canister plastic	20821 BOOKLET
5 l Canister plastic	20822 BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.