

Информация к продукту

Flächen-Dichtung

PI 16/05/08/2019



Описание

Flächendichtung (герметик фланцевых соединений)
– однокомпонентный, не содержащий органических растворителей, высоковязкий анаэробный герметик (не содержит кислот) на основе диметакрилатов.

Свойства

- затвердение без допуска кислорода
- медленное контролируемое затвердение
- хорошо держится на вертикальных поверхностях
- устойчиво к нагрузкам и вибрации
- средняя твердость

Технические данные

База	Di-Methacrylatester / dimethylacrylate ester
Пригодность к хранению	mindestens 2 Jahre (ungeöffnet) / at least 2 years (unopened)
Класс прочности	mittelfest / medium
Диапазон температур	-60 bis +150 / -60 °C to +150 °C °C
Устойчивость к переменному давлению	17 Н/мм ² DIN 54452
Цвет / внешний вид	blau / blue
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц
Рекомендуемая температура хранения	8 - 21 °C

Сфера применения

Герметик фланцевых соединений (Flächendichtung) отлично подходит для герметизации фланцев, кожухов, швов корпусов, а также крышек. Предназначен для герметизации зазоров толщиной от 0,1 до 0,5 мм.

Применение

Для наиболее эффективного герметизирования необходимо, чтобы детали были обезжирены, очищены от грязи, пыли, краски и пр. Наиболее оптимально герметизацию соединений можно осуществить, если придать поверхностям шероховатую структуру.



Имеющиеся упаковки

50 г пластиковая бутылка 3810
D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.