

Информация к продукту

Super Diesel Leichtlauf 10W-40

PI 16/10/02/2017



Описание

Super Diesel Leichtlauf 10W-40 – это полусинтетическое всесезонное моторное масло с повышенными антифрикционными свойствами, специально предназначенное для дизельных двигателей легковых автомобилей (как с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, так и без них). Предохраняет мотор от износа, предотвращает образование осадка и экономит топливо. Немедленное смазывающее

действие при пуске холодного двигателя. Синтетические компоненты и специально подобранные присадки отвечают последним требованиям современных автомобильных программ.

Свойства

- отличное поведение при (высоких) температурах
- высокая чистота мотора
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- высокая стабильность
- оптимальная защита от старения
- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами
- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- превосходная защита от износа
- высокая устойчивость смазки
- лёгкий ход мотора

Спецификации и допуски

ACEA B4 • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MB 229.1 • MB 229.3 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	93,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04

Технические данные

Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	153 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,3 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Специально для современных дизельных и турбодизельных двигателей легковых автомобилей. При длительных интервалах смены масла и высоких требованиях к двигателю.

Применение

Следует соблюдать предписания по эксплуатации производителей грузовых автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1434 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	1435 BOOKLET

Информация к продукту

Super Diesel Leichtlauf 10W-40

PI 16/10/02/2017



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.