

Информация о продукте

megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30



Описание

Высокоэффективное моторное масло, основанное на современной технологии синтеза и проверенной системе присадок. Моторное масло Megol Fuel Eco 1 SAE 0W-30 - моторное масло с низкой вязкостью и высоким сдвиговым усилием, с пониженной HTHS. Это приводит к экономии топлива при продлении срока службы двигателя.

Соблюдать инструкции производителя!

Спецификации и допуски:

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL • API CF • ILSAC GF-3 • Volvo VCC 95200377

Доступные объемы:

1 l Kanister Kunststoff

5 l Kanister Kunststoff

200 l Fass Blech

1 l lose Ware

Art.Nr. 33038

D-GB-F-RUS-GR-ARAB

Art.Nr. 33039

D-GB-F-RUS-GR-ARAB

Art.Nr. 9038

D-GB

Art.Nr. 9039

D-GB



Технические данные

SAE-Klasse (Motorenöle)	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	51,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35°C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	182 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	226 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3,0 DIN ISO 2049