

Информация к продукту

Leichtlauf Performance 10W-40

PI 20/25/03/2019



Описание

Liqui Moly Leichtlauf Performance SAE 10W-40-это полусинтетическое высокоэффективное масло с низким коэффициентом трения и современной технологией присадок. Подходит для круглогодичного использования в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом и без него и поэтому удовлетворяет требованиям новейших конструкций двигателей.

Свойства

- высокая надежность смазки
- высокая стабильность к сдвигу
- быстрая подача масла при низких температурах
- оптимальная устойчивость к старению
- превосходные высоко и низкотемпературные свойства
- обеспечивает плавный ход двигателя
- отличная чистота двигателя
- высокая износостойкость
- испытано для турбокомпрессоров и каталитических нейтрализаторов

Спецификации и допуски:

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

Liqui Moly рекомендует данный продукт для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MB 229.1

Технические данные:

SAE class (engine oils)	10W-40 SAE J300
Density at 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscosity at 40 °C	94,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscosity index	159 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pour point	-39 °C DIN ISO 3016



Технические данные:

Evaporation loss (Noack)	11,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Flash point	230 °C DIN ISO 2592
Total base number	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash	0,9 - 1,5 g/100g
Color number (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Сфера применения:

Для использования в течение любого сезона специально в современных бензиновых и дизельных двигателях с высокой частотой вращения с многоклапанной техникой и без нее, а также с турбонаддувом.

Применение:

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации транспортных средств и двигателей.

Имеющиеся упаковки:

1 l Canister plastic	2338 BOOKLET
4 l Canister plastic	8998 BOOKLET
5 l Canister plastic	2536 BOOKLET
20 l Canister plastic	2537 D-GB
60 l Drum sheet metal	2101 D-GB
205 l Drum sheet metal	2102 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.