

Информация к продукту

Pro Kart

PI 21/07/03/2019



Описание

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Великолепная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и незначительное дымообразование. Испытано на гонках. Сертифицировано Международной автомобильной федерацией и тем самым официально разрешено для применения на гонках.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- исключает остатки при сгорании
- высокая защита от износа
- самосмешиваемо
- термически высокостабильно
- предотвращает возникновение отложений

Технические данные

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Плотность при 15°C | 0,963 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 150 мм ² /с DIN 51562 |
| Вязкость при 100°C | 14,6 мм ² /с DIN 51562 |
| Индекс вязкости | 95 DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | >240 °C DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | -30 °C DIN ISO 3016 |
| Сульфатная зола | 0,086 % ISO 3987 |

Сфера применения

Специально разработано для 2-тактных гоночных двигателей с воздушным и водяным охлаждением в картингах, квадроциклах и мотоциклах, которые работают на легком горючем. Для отдельной смазки и для смазки масляно-топливной смесью. Самосмешивающееся. Необходимо соблюдать пропорции смешивания, предписанные изготовителями автомобиля или же двигателя.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной



системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства. **Не пригодно для двигателей, работающих на специальном топливе, например, метаноле.**

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 1635
D-GB-I

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.