

Информация к продукту

Motorsystemreiniger Diesel

PI 18/07/08/2019



Описание

Комбинация присадок с высоким содержанием чистящих, противокоррозионных и смазывающих добавок. Очищает высокоточные конструктивные детали, например, инжекторы и насос высокого давления, от вредных отложений и гарантирует их оптимальное функционирование. Также защищает дорогостоящие детали системы впрыска топлива благодаря компонентам, повышающим эффективность смазки, и антикоррозионным ингибиторам. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ, что позволяет уменьшить расход топлива.

Свойства

- удаляет отложения во всей топливной системе
- предотвращает возникновение отложений
- для всех дизельных моторов, включая Common-Rail и насос-дюза
- защищает компоненты системы впрыска от износа
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- гарантирует оптимальное сгорание

Технические данные

База	Additive, Trägerflüssigkeit / additive, carrier fluid
Цвет / внешний вид	hellbraun, klar / light brown, clear
Плотность при 15°C	0,869 г/см ³
Температура вспышки	63 °C
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Подходит для использования во время посещения СТО на любых дизельных двигателях, включая системы впрыска высокого давления с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками, а также автомобилей с сажевым фильтром и без него.

Применение

Можно добавлять в топливо в любое нужное время. Смешивание происходит самостоятельно. 300 мл достаточно на макс. 75 л топлива.

Рекомендация: Добавление в дизельное топливо



во время технического осмотра или прочих работ по техническому обслуживанию топливной системы.

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 5128
D-NL

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.