

Информация к продукту

Motorbike 2T Synth Offroad Race

PI 24/19/02/2020



Описание

Это полностью синтетическое 2-х тактное моторное масло соответствует и превосходит требования производителей техники. Создано специально для профессионального использования в высоконагруженных двигателях кроссовых и эндуро мотоциклов, снегоходах, квадроциклах и S&S. Самосмешиваемо. Комбинация современных базовых масел с высокопроизводительными присадками гарантируют наивысшую защиту двигателя, бездымное сгорание и чистоту двигателя. Мотор максимально защищен от износа и повреждений.

Свойства

- высокая защита от износа
- предотвращает возникновение отложений
- безостаточное сгорание
- термически высокостабильно
- хорошая защита от коррозии
- самосмешиваемо

Спецификации и допуски

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48°C °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	100°C °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot / red

Сфера применения

Для раздельных и смешанных систем смазки 2-тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Пропорция смешивания до 1:100 в соответствии с инструкцией на двигатель.



Применение

При смешанной системе смазки – добавить в топливный бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При раздельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3063
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3064
	BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.