DURAND PRODUCTION

ARECA Lubricants

Технический паспорт: Areca Transmatic III

Описание и применение

Полусинтетическое масло, разработанное для автоматических трансмиссий, в которых рекомендуется масло с характеристиками Dextron III или Mercon. Рекомендуется для большинства автоматических трансмиссий выпуска до 2004 года. Используется в преобразователе крутящего момента, усилителе рулевого управления и различных гидравлических систем.

Спецификации

Dexron III
ZF TE-ML-02A, -03D, -04D, -14A et 17C
ZF TE-ML -09 et -11B
MB 236.1 et 236.5
MAN 339 Type Z-1 et Type V-1
Ford MERCON®
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Voith 55.6335

Физико-химические характеристики

Параметр	Метод исследования	Единица измерения	Типичный	Мини-мальный	Макси-мальный
Вязкость при 100°C	ASTM D 7279	cSt	37,0	-	-
Вязкость при 40°C	ASTM D 7279	cSt	7,2	6,9	8,5
Индекс вязкости			160	-	-
Температура замерзания	ASTM D 5950	°C	- 40	-	- 36
Плотность	D 20/4	-	0,869	-	-
Цвет	Visual	-	Красный	-	-
Спектрометрический анализ	ICP	ppm		± 15 %	
Фосфор			285		
Бор			125		
Сера			750		

DURAND PRODUCTION S.A.S. – Z.A. de la Motte du Bois – 62440 HARNES – France
Tél. (33) 03.21.43.57.57 – Fax (33) 03.21.78.94.13 – E-mail : durandproduction@durandproduction.com
S.A.S. au capital de 1.664.385 € - Siret n° 330.045.030.00013 – R.C.S. Arras B 330.045.030 – Code APE 2059ZL –
TVA FR 36.330.045.030