Информация к продукту

Keramik-Paste (Pinseldose)

PI 22/09/09/2020

Описание

Keramik-Paste – это полусинтетическая, не содержащая металла универсальная паста, предназначенная для самых жестких условий применения. Полусинтетическое базовое масло вместе с совершенной технологией присадок и самыми современными твердыми смазочными материалами из области высокотехнологичной керамики дает высокопроизводительную пасту для универсального применения.

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
База	Synthese-/Mineralöl / synthetic/mineral oil
Загуститель	anorganische Dickungsmittel und weiße Festschmierstoffe / inorganic thickening agents and white solid lubricants
Диапазон температур	-40 bis 1400 °C als Trennpaste / as a separating paste
Пенетрация покоя	ca. 340
Вязкость базового масла 40 °C	ca.100 мм²/с
VKA сила сварки	3800/4000 H DIN 51 350,4
Коэффициент трения для резьбы	0,10 DIN 946
Тест Pressfit без скольжения назад	0,08 LFW-4
SRV (цилиндр / плита; 450 H, 1.000 µм, 50 Гц, 2час)- Коэффициент трения	0,10-0,13 µм Reibungszahl / coefficient of friction

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения любого рода. Особенно при небольших скоростях скольжения и/или осциллирующих движениях. А также винтовых, штекерных и байонетных соединений из стали и цветных металлов. Разделение конструкционных деталей под температурной нагрузкой, например, на ДВС, турбинах и тормозных системах транспортных средств.

Коррозионная защита на винтах, штифтах, болтах, фланцах, шпинделях и в посадочных местах на нефтеперерабатывающих заводах, сталелитейных и цементных заводах, а также для водного транспорта и сельскохозяйственного машиностроения.

Применение

Перед обработкой керамической пастой Keramik-Paste детали необходимо очистить и удалить с них налет, грязь и влагу. Нанести на очищенные поверхности с помощью кисти, щетки или салфетки, не оставляющей волокон. В зависимости от области применения нанести соответствующее количество.

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоля	3415 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY» Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/я 2829 89018 Ulm Германия

телефон: +49 (0)731/1420-0 факс: +49 (0)731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230 техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.de