

Информация о продукте

AVENO HD Diesel Premium 15W-40

0002-000538



Описание

AVENO HD Diesel Premium 15W-40 - универсальное моторное масло на основе отборных базовых масел в сочетании с новейшими присадками для всех дизельных двигателей с турбонаддувом или без него грузовых автомобилей, автобусов и техники. С AVENO HD Diesel Premium 15W-40 было разработано моторное масло, отвечающее последним требованиям производителя.

Инструкции по применению

AVENO HD Diesel Premium 15W-40 - моторное масло, пригодное для круглогодичного использования. Оно было разработано с учетом новых норм токсичности отработавших газов, в том числе для автомобилей с системами рециркуляции отработавших газов. AVENO HD Diesel Premium 15W-40 обеспечивает превосходные характеристики в области контроля износа, поршневых отложений и сгущения масла. Оно также снижает риск дорогостоящего ремонта турбокомпрессора или оборудования благодаря превосходной защите двигателя.

Классификация качества

Спецификация

- ACEA E7/E9
- API CK-4/SN
- JASO DH-2

Одобрения

- Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

Рекомендация

- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081/20086
- DDC 93K218, DDC 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- Ford WSS-M2C171-E/-F1
- John Deere JDQ 78 X
- MAN M 3271-1, MAN M 3277
- MB – 228.31
- MTU Type 2.1

Свойства

- Лучшая устойчивость к окислению
- Экономичность за счет низкого расхода топлива
- Высокая защита от износа
- Нейтралитет против уплотнений
- Выдающаяся стабильность при высоких температурах
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- Отличное поведение при холодном пуске даже при низких температурах
- Очень хорошее соотношение вязкости и температуры

Технические характеристики

Свойства	Данные	Единица измерения	Метод тестирования
Кинематическая вязкость при 40°C	116,1	мм ² /с	DIN 51659-2:2017-02
Кинематическая вязкость при 100°C	15,6	мм ² /с	DIN 51659-2:2017-02
Индекс вязкости	142		DIN ISO 2909:2004-08
Внешний вид	Красно-коричневый		Визуально
Вязкость CCS при -25°C	5400	мпа*с	ASTM D 5293:2020
Плотность при 15°C	869	кг/м ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Место выливания	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Общее базовое число (TBN)	10,1	мгКОН/г	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Телефон +49 38354 / 179530 | Факс +49 38354 / 179579

Уведомление: Насколько нам известно, вся предоставленная информация соответствует последним данным и разработкам компании Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH. Наша продукция подвергается постоянному развитию. По этой причине наша продукция, производственные процессы и вся соответствующая информация на этой странице о продукции могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления, за исключением случаев, когда существуют специальные соглашения с клиентами. Приведенные данные основаны на стандартизированных процедурах испытаний в соответствующих лабораторных условиях и должны рассматриваться как общие, не имеющие обязательной силы справочные значения.

15.12.2021 01:00:07