Информация к продукту

PI 28/28/03/2019

Motorbike Engine Flush Shooter

Описание

Жидкость для очистки двигателя изнутри от вредных отложений. Растворяет шламообразователи и лакообразный нагар. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при замене масла. Освобожденный от отложений и загрязнений двигатель и ненагруженное «старыми загрязнениями» свежее масло могут в полной мере проявить свои рабочие свойства в полном объеме.

Свойства

- Очистка и уход
- простое применение
- нейтрально к привычным уплотнениям
- возвращает первоначальную мощность мотора
- долгий срок жизни мотора
- высокая экономичность
- проверенно на катализаторах

Технические данные

Цвет / внешний вид	gelb, trüb / yellow, cloudy
Форма	flüssig / liquid
База	Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid
Вязкость при 40°C	24,12 мм²/с
Температура вспышки	61 °C
Температура застывания	-45 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	0,805 г/см³

Сфера применения

Очищает и промывает масляные контуры в мотоциклах с 4-тактными бензиновыми двигателями. Частота применения зависит от степени загрязнения масляного контура и качества используемого масла.

Применение

Одна банка промывки 80 мл рассчитана для использования в системах смазки объемом до 1 - 2 литра масла. Добавить Motorbike Engine Flush Shooter в старое масло, завести двигатель и дать ему поработать 10 минут на холостом ходу, после чего заменить масло и масляный фильтр.
Motorbike Engine Flush Shooter совместима со всеми моторными маслами.

Имеющиеся упаковки

80 мл жестяной баллончик	20599 RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de