

Информация к продукту

Fuel Protect

PI 10/12/06/2019



Описание

Защитное средство для топлива - это беззольная и самосмешивающаяся комбинация активных веществ, произведенная по современной присадочной, топливной и моторной технологии. Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы. Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- связывает и удаляет воду
- предотвращает замерзание карбюратора
- дружелюбен к окружающей среде
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- экономично

Технические данные

База	Additive, spezielle Trägerflüssigkeit / additives, special carrier fluid
Цвет / внешний вид	hell, farblos / pale, colorless
Плотность при 15°C	0,799 г/мл
Показатель преломления при 20°C	1,382
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для всех бензиновых моторов (с карбюратором и непосредственным впрыскиванием).

Применение

Добавлять в бензобак при каждой заправке. Одна упаковка защитного средства (300 мл) рассчитана на 60 л топлива.



Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик	3964
	D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2855
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.