

Информация к продукту

Special Tec 5W-30

PI 24/25/03/2019



Описание

Liqui Moly Low-Friction Special SAE 5W-30 это HC-синтетическое маловязкое масло новейшей формулировки для круглогодичного применения. Специальная разработка для двигателей требующих спецификаций ACEA A1 или B1. Комбинация не традиционных базовых масел с современной композицией присадок позволила получить маловязкое, стойкое к сдвигу моторное масло. Таким образом „достигается снижение расхода топлива и существенно повышается срок службы двигателя.

Свойства:

- экономия топлива
- быстрое поступление масла
- высокая стойкость к старению и сдвигу
- оптимальная чистота двигателя
- сокращение выброса вредных веществ
- протестировано с каталитическим нейтрализатором и турбонаддувом

Спецификации и допуски:

ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1
• Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для двигателей для которых требуются следующие спецификации:

Fiat 9.55535-G1

Технические данные

SAE class (engine oils)	5W-30 SAE J300
Density at 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosity at 40 °C	52,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C	9,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscosity index	179 DIN ISO 2909

Технические данные:

HTHS at 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Flash point	220 °C DIN ISO 2592
Pour point	-45 °C DIN ISO 3016
Evaporation loss (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Total base number	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash	0,85 g/100g DIN 51575
Color number (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Зона применения:

Оптимизировано для использования в легковых бензиновых и дизельных двигателях Ford с 7/1998 (model year 1999).

Не применимо для **VW** с удлинёнными интервалами обслуживания **WIV**.

Применение

Соблюдать предписания изготовителей автомобилей.

Available pack sizes

1 l Canister plastic	9508 BOOKLET
1 l Canister plastic	21240 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Canister plastic	8983 D-NL-F-GR-ARAB
5 l Canister plastic	9509 BOOKLET
5 l Canister plastic	21232 ALGERIEN-GB-ARAB-F
20 l Canister plastic	1181 D-GB-I-E-P

Product information

PI 24/25/03/2019



Special Tec 5W-30

Available pack sizes

60 l Drum sheet metal	1166
	D-GB
205 l Drum sheet metal	1165
	D-GB

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.