

Информация к продукту

Visco-Stabil

PI 25/26/03/2019



Описание

Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Visco-Stabil обеспечивает отличную защиту масла от разжижения при механическом воздействии в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует потере вязкости моторного масла при частых холодных пусках.

Свойства

- стабилизирует потерю вязкости
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- полностью совместимо с минеральным и синтетическим маслами
- снижает шумы мотора
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- снижает потребление масла
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- уменьшает износ

Технические данные

Цвет / внешний вид	hellbraun / light brown
Плотность при 20°C	0,89 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	2400 мПа•с DIN 51377
Температура вспышки	101 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для всех легковых и грузовых автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей в новых и подержанных автомобилях.

Применение

Содержимого банки (300 мл) достаточно для 5 л моторного масла. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени.

Внимание!

Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик - 1996
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.