

Top Tec 4500 5W-30



Описание

Top Tec 4500 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Ford, Mazda и Mitsubishi самых последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

Свойства

- высокая стабильность
- превосходная защита от износа
- долгий срок жизни мотора
- проверено на катализаторах и турбоагрегатах
- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- с пониженной вязкостью HTHS
- отличная чистота мотора
- лёгкий ход мотора
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- высочайшая экономия топлива
- оптимальная защита от старения
- гарантирует долгожительство
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии

Спецификации и допуски

ACEA C1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Ford WSS-M2C 934-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005 • JASO DL-1 • Mazda • Mitsubishi

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	55,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	10,0 мм ² /с ASTM D 7042-04

Технические данные

Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	171 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 2,9 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	228 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Общее щёлочное число	6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 0,5 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для самых современных автомобилей, произведенных Фордом, Маздой и Мицубиси. Подходит для двигателей с турбиной и/или катализатором.

Применение

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. **Полная эффективность достигается**

только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2317 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	2318 BOOKLET



Топ Тес 4500 5W-30

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	2378
	D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	3731
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	3732
	D-GB
205 л жестяная бочка	3733
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.