

Информация к продукту

Multifunktionsadditiv Diesel

PI 4/08/07/2019



Описание

Универсальная комбинация активных веществ. Очищает топливную систему, повышает цетановое число, улучшает смазывающую способность дизельного топлива, а также текучесть и фильтруемость в холодных условиях. В зависимости от качества дизельного топлива улучшается предельная температура фильтруемости (CFPP), т. е. температура застывания дизельного топлива, на -6°C . Дополнительно защищает при попадании воды в топливную систему благодаря эффективному деэмульгирующему действию.

Сфера применения

Подходит для всех сортов дизельного и котельного топлива для обеспечения работы в зимних условиях. Хранить, защищая от мороза.

Применение

Перед применением тщательно взболтать. Прimesивать к топливу в соотношении 1:600. Банки 250 мл достаточно на 150 л топлива. Банки 1 л достаточно на 600 л топлива.

Чтобы оптимально препятствовать кристаллизации парафинов, присадку необходимо добавить за прибл. 5°C до достижения температуры помутнения, лучше всего выше 0°C .



Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пластиковый баллончик	39024 D-RUS-UA
1 л жестяной баллончик	39025 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.