

Информация к продукту

Special Tec F ECO 5W-20

PI 34/25/03/2019



Описание

Моторное масло легкого хода на основе синтез-технологии и самых современных присадок, разработанных специально по требованиям современных бензиновых двигателей автомобилей Форд. Предотвращает отложения, высокий смазочный эффект гарантирует отличную топливную экономию. По предохранению от износа выполняет, а в определённых моментах превосходит требования более ранней спецификации Форда WSS-M2C913-C.

Свойства

- высокая устойчивость к старению
- быстрая прокачка при низких температурах
- отличная смазывающая устойчивость
- проверенно на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- высочайшая экономия топлива
- стабильно к окисляции

Спецификации и допуски

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 5W-20 SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,850 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 44,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 8,20 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -35°C (MRV) | < 60000 мПа•с ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | <=6600 мПа•с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 163 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | <= 2,6 мПа•с ASTM D5481 |
| Температура застывания | -45 °C DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 12,2 % CEC-L-40-A-93 |
| Общее щёлочное число | 7,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 |

Технические данные

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Сульфатная зола | <= 1,3 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 2,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для регламентной замены на бензиновых двигателях в случаях, когда требуется спецификация WSS-M2C948-B, исключая Ford Ka (08/2008), Focus ST (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5), Focus RS (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5)). Моторное масло WSS-M2C948-B обязательно для всего регламентного обслуживания, при гарантии и при постгарантийном обслуживании на литровые трехцилиндровые двигатели EcoBoost.

Применение

Обращайте внимание на предписания производителей техники.

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 3840 D-GB-I-E-P |
| 5 л пластиковая канистра | 3841 D-GB-I-E-P |
| 20 л пластиковая канистра | 3842 D-GB-I-E-P |
| 20 л пластиковая канистра | 20126 USA AND CANADA (-EN-F-) |
| 60 л жестяная бочка | 3843 D-GB |
| 205 л жестяная бочка | 3844 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.