

# Информация к продукту

## Motorbike 4T Bike-Additive

PI 30/26/11/2019



### Описание

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Благодаря этому снижается и расход топлива. Защищает всю топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Испытано с катализатором.

### Свойства

- оптимизирует мощность мотора
- препятствует коррозии в топливной системе
- удаляет остатки
- дружелюбен к окружающей среде
- проверенно на катализаторах
- повышает устойчивость работы
- для моторов с карбюраторами иди прямым впрыском
- высокая экономичность
- снижает риск стука моторов
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ

### Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellgelb, klar / light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при 15°C	0,765 г/см <sup>3</sup>

### Сфера применения

Присадка в топливо для всех четырехтактных двигателей (карбюраторных и инжекторных).

### Применение

Присадка Motorbike 4T Bike 125 мл рассчитана на 15 - 20 л топлива. Добавлять при каждой заправке бака.



### Имеющиеся упаковки

125 мл жестяной баллончик	1581 D-GB-I
125 мл жестяной баллончик	5918 D-F-I-GR

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**