

Информация к продукту

Leichtlauf HC7 5W-40

PI 23/25/03/2019



Описание

Leichtlauf HC7 5W-40 – это всесезонное маловязкое моторное масло современной формулы, созданное на технологиях HC - синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижаются до минимума значения трения, в результате чего уменьшается расход топлива. Турбо и катализатор прошли испытание.



Свойства

- легкая работа двигателя
- отличная надежность смазки при любых условиях эксплуатации
- высокая надежность и устойчивость к старению
- превосходная чистота двигателя
- быстрая подача масла при низких температурах
- оптимальное давление масла при любых оборотах
- смешивается с традиционными моторными маслами и совместим с ними
- экономит топливо благодаря минимальным значениям трения
- катализатор и турбо прошли испытание
- обеспечивает незначительный выброс вредных веществ

Спецификации и допуски:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

SAE class (engine oils)	5W-40 SAE J300
Density at 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosity at 40 °C	87,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosity at -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscosity index	171 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Pour point	-45 °C DIN ISO 3016
Evaporation loss (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93

Технические данные

Flash point	230 °C DIN ISO 2592
Total base number	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Color number (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для использования в течение любого сезона в бензиновых и дизельных двигателях с многоклапанной техникой и без нее, турбонадувом, а также охлаждением наддувочного воздуха (ОНВ). Отлично подходит для двигателей, предъявляющих высокие требования.

Применение

Должны соблюдаться инструкции по эксплуатации транспортного средства и изготовителей двигателей.

Available pack sizes

1 l Canister plastic	1346 D-GB-I-E-P
1 l Canister plastic	2308 BOOKLET
1 l Canister plastic	20699 D-GB-CN
4 l Canister plastic	1382 BOOKLET
4 l Canister plastic	20700 D-GB-CN
5 l Canister plastic	1347 D-GB-I-E-P
5 l Canister plastic	2309 BOOKLET
20 l Canister plastic	1378 D-GB-I-E-P
60 l Drum sheet metal	1384 D-GB

Информация к продукту

Leichtlauf HC7 5W-40

PI 23/25/03/2019



Available pack sizes

205 l Drum sheet metal	1385 D-GB
1000 l Container	20609 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.