

Информация к продукту

DPF Cleaner

PI 11/12/09/2019



Описание

Высокоэффективная комбинация присадок, не содержащая растворителей. Растворяет загрязнения и очищает сажевый фильтр в демонтированном состоянии. Благодаря этому отпадает необходимость привычной замены и тем самым могут быть снижены эксплуатационные расходы.

Технические данные

Форма	flüssig / liquid
Цвет / внешний вид	hellgelb / light yellow
Класс опасности согласно VbF	keine / none
Водородный показатель	~8,7
Растворимость в воде	löslich / soluble
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	1,029 г/см ³

Сфера применения

Для всех дизельных автомобилей с сажевым фильтром.

Применение

Все содержимое залить во входное или же выходное отверстие демонтированного сажевого фильтра. Входное или же выходное отверстие закупорить подходящим предметом и дать очистителю подействовать в течение прибл. 20 мин. В течение времени действия сажевый фильтр многократно покачивать. Затем слить присадку из сажевого фильтра и утилизировать ее надлежащим образом. После этого удалить растворенные загрязнения с помощью высоконапорного очистителя. Теплая вода улучшает процесс промывки. После установки сажевого фильтра на прежнее место сервисное предприятие или мастерская должны провести регенерацию в соответствии с инструкцией изготовителя.

Внимание: Не разрешается использовать в пневматического пистолета DPF-Druckbecherpistole фирмы LIQUI MOLY (изделие номер 7946).

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемый продукт содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1).



Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра 1766
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.