Информация к продукту

Getriebe-Öl-Verlust-Stop

PI 7/08/03/2016

Описание

Getriebeöl-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

Свойства

- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды
- повышает устойчивость работы
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- не допускает замасливание сцепления
- предотвращает потерю масла
- простое применение
- уничтожает неплотности съёжившихся или дырявых уплотнений
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами

Технические данные

Вязкость при 40°C	642 мм²/с DIN 51562
Индекс вязкости	101 DIN ISO 2909
Температура вспышки	66 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
База	Additivkombination / combination of additives
Цвет / внешний вид	blau / blue
Плотность при 20°C	0,92 г/мл
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.

Не применять в автоматических коробках передач. Не предотвращает течь сальниковых набивок.

Применение

Один тюбик рассчитан на 1 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тюбика. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.

Имеющиеся упаковки

50 ml пластиковый тюбик 1042 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de