

Информация к продукту

Getriebeöl Additiv

PI 35/13/09/2019



Описание

Специально для использования в механических КПП и дифференциальных передачах. Существенно снижает износ и позволяет избежать температурных пиков: более тихая работа, более плавное переключение, более мягкая приработка. Коробка передач меньше нагревается и благодаря сглаживанию боковых поверхностей зубьев снова начинает работать тихо и с полной отдачей.

Свойства

- устойчиво к нагрузкам и вибрации
- повышает устойчивость работы
- обеспечивает оптимальное переключение
- снижает трение и износ
- отличное поведение в нештатной ситуации
- снижает уровень шума трансмиссии
- гарантирует оптимальную функциональность трансмиссии

Технические данные

Цвет / внешний вид	schwarz / black
Доля твердого вещества	ca. 10 %
Вязкость при 20°C	380 мПа•с DIN 51398
Температура вспышки	>200 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Диапазон температур	> 400 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	1 г/мл

Сфера применения

Для использования в механических КПП, главных передачах, дифференциалах и системах механического рулевого управления. Не подходит для автоматических коробок передач и муфт сцепления, работающих в масле.

Применение

Присадка Getriebeöl Additiv добавляется в трансмиссионное масло – смешивание происходит самостоятельно во время работы. Подходит как для минеральных, так и для синтетических трансмиссионных масел. 20 г присадки Getriebeöl Additiv достаточно на 1 литр трансмиссионного масла. 50 г присадки Getriebeöl Additiv достаточно на 2,5 литра трансмиссионного масла.



Внимание!

Не для мотоциклов с гидравлическими муфтами.

Имеющиеся упаковки

20 г пластиковый тюбик	1988 D-RUS-UA
20 г блистер	3967 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.