

Top Tec 4400 5W-30



Описание

Top Tec 4400 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF). Кроме того, Top Tec 4400 5W-30 лучше всего подходит для легковых автомобилей на газовом топливе (CNG/LPG).

Свойства

- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- отличная защита от износа
- лёгкий ход мотора
- отличная чистота мотора
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- гарантирует долгожительство
- снижает потребление масла и топлива
- долгий срок жизни мотора
- высокая стабильность
- оптимальная защита от старения
- оптимально действие в не смешанном виде

Спецификации и допуски

ACEA C4 • Renault RN 0720

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Fiat 9.55535-S4 • MB 226.51 • MB 229.51

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70,8 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12,10 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293

Технические данные

Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,6 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 0,5 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Специально для дизельных двигателей легковой автотомобилей самого нового поколения Renault . Подходит для двигателей с турбиной и\или катализатором.

Применение

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. **Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии!**

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2319 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	2322 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	3752 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	3753 D-GB

Информация к продукту

PI 27/27/05/2019



Top Tec 4400 5W-30

Имеющиеся упаковки

60 л контейнер (с залом) 3764
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.