

Информация к продукту

Pro-Line Super Diesel Additiv K

PI 23/12/09/2019



Описание

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими, защищающими материал и цетаноповышающими свойствами. Адаптировано к самым современным горюче-смазочным материалам (малосернистое дизельное топливо с содержанием биодизеля). Содержащийся улучшитель смазывающей способности придает дизельному топливу с малым содержанием серы достаточную смазывающую способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо лучше сгорает, что также ведет к снижению выбросов вредных веществ. Высокое содержание антикоррозионных присадок защищает всю топливную систему от ржавчины и коррозионных повреждений. Великолепное чистящее действие сохраняет чистоту конструктивных деталей, предотвращает образование отложений и поддерживает мощность двигателя на стабильно высоком уровне.

Свойства

- отличное очистительное действие
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иглок
- предотвращает возникновение отложений
- гарантирует стабильно высокую мощность мотора
- повышает цетановое число
- гарантирует оптимальное сгорание
- отличная защита от коррозии
- защищает компоненты системы впрыска от износа
- высокая экономичность
- предотвращает дорогие ремонты
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	gelb-braun / yellowish brown
Плотность при 15°C	0,87 г/см ³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-36 °C

Сфера применения

Добавление в дизельное топливо для любых дизельных двигателей, включая системы впрыска высокого давления с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками. Также подходит для применения в стационарных двигателях. Позволяет использовать мазутное топливо в стационарных двигателях. Испытано с турбодвигателем.

Применение

Для непосредственного добавления в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. 1 л достаточно на 500 л топлива (дозировка 1:500). Смешивание происходит самостоятельно. Отлично подходит для постоянного использования во время каждой заправки.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	2336 D-GB
200 л жестяная бочка	20962 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.