

Информация к продукту

Leichtlauf Performance 5W-40

PI 10/20/04/2020



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя.

Свойства

- превосходная чистота двигателя
- лёгкий ход мотора
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- высокая стабильность
- высокая надежность смазки
- долгий срок жизни мотора
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- быстрая прокачка при низких температурах

Спецификации и допуски

ACEA C3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MB 229.31

Технические данные

| | |
|--|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 5W-40 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,850 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 84,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -35°C (MRV) | <= 60000 мПа•с ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | <= 6600 мПа•с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 170 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | >= 3,5 мПа•с ASTM D5481 |
| Температура застывания | -42 °C DIN ISO 3016 |

Технические данные

| | |
|---|------------------------------|
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 12,0 % CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 7,8 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | <= 0,8 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 3,0 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей, включая технологию Common-Rail (общая напорная магистраль) и систему впрыска "насос-форсунка". Особенно подходит для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 21367 BOOKLET |
| 5 л пластиковая канистра | 21368 BOOKLET |
| 20 л пластиковая канистра | 21369 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S |
| 205 л жестяная бочка | 21370 D-GB |

Информация к продукту

Leichtlauf Performance 5W-40

PI 10/20/04/2020



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.