

Информация о продукте

AVENO TO-4 SAE 10W

0002-000118



Описание

AVENO TO-4 SAE 10W - специальное трансмиссионное масло для питания строительных машин и тракторов. AVENO TO-4 SAE 10W отвечает повышенным требованиям спецификации Caterpillar TO-4 и поэтому подходит для использования в коробках передач, бортовых редукторах, гидравлических системах, мокрых тормозах и сцеплениях, требующих этой спецификации.

Инструкции по применению

AVENO TO-4 SAE 10W обеспечивает максимальную защиту от износа в различных коробках передач, таких как бортовые передачи и дифференциалы, оптимизирует коэффициент трения в коробках переключения передач, гидросистемах, мокрых тормозах и сцеплениях. трансмиссиях, мокрых тормозах и сцеплениях и гарантирует максимальный срок службы агрегатов.

Классификация качества

Спецификации

- API MT-1
- API CF

Рекомендации

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4M
- Komatsu KES 07.868.1 (2002)
- Z FTE-ML 03C

Свойства

- Высокая диспергирующая и моющая способность
- Высокая устойчивость к окислению
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Стабильность при высоком давлении
- Защита от износа, коррозии и пенообразования

Технические характеристики

Свойства	Данные	Единица измерения	Метод тестирования
Кинематическая вязкость при 40°C	37,3	мм ² /с	DIN 51659-2:2017-02
Кинематическая вязкость при 100°C	6,5	мм ² /с	DIN 51659-2:2017-02
Индекс вязкости	125		DIN ISO 2909:2004-08
Внешний вид	Жёлто-коричневый		Визуально
Вязкость CCS при -25°C	3240	мПа*с	ASTM D 5293:2020
Плотность при 15°C	863	кг/м ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Температура застывания	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Общее щелочное число (TBN)	9,4	мгКОH/г	ASTM D 2896:2015