

# Информация к продукту

## Leichtlauf Performance 5W-30

PI 10/06/05/2020



### Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него, а также с газотурбинным наддувом. Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя.

### Свойства

- высокая защита от износа
- высокая надежность смазки
- долгий срок жизни мотора
- особо пригодно для автомобилей с сажевым фильтром
- снижает выхлоп вредных веществ
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- лёгкий ход мотора
- быстрая прокачка при низких температурах
- снижает потребление топлива
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- превосходная чистота двигателя
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами

### Спецификации и допуски

ACEA C2 • ACEA C3 • API SN

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:**

MB 229.31

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	70,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	<= 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293

### Технические данные

Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,9 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, Valvetronic и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Также оптимально для применения в автомобилях с эксплуатацией на газе (CNG/LPG).

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21363 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	21364 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	21365 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

# Информация к продукту

## Leichtlauf Performance 5W-30

PI 10/06/05/2020



### Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	21451 D-GB
205 л жестяная бочка	21366 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**