

# Информация к продукту

## Motorbike Fork Oil 10W medium

PI 19/16/01/2017



### Описание

Racing Fork Oil 10W light масло для универсального применения. Специальные присадки и высококачественные синтетические базовые масла обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпферирование.

### Свойства

- предотвращает разбухание уплотнения
- предотвращает образование пены
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- лучшее поведение в движении

### Технические данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Плотность при 15°C     | 0,830 г/см <sup>3</sup><br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 40°C      | 28,5 мм <sup>2</sup> /с<br>DIN 51757      |
| Вязкость при 100°C     | 5,7 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04  |
| Индекс вязкости        | 146<br>DIN ISO 2909                       |
| Температура застывания | -42 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Температура вспышки    | 244 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Цвет по шкале (ASTM)   | L 0,5<br>DIN ISO 2049                     |

### Сфера применения

Для универсального применения в телескопических вилках, амортизаторах мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники.

### Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники по выбору вязкостных характеристик масла.



### Имеющиеся упаковки

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 500 ml пластиковый баллончик | 1506<br>D-GB-I-E-P |
| 500 ml пластиковый баллончик | 7599<br>D-RUS-UA   |
| 1 l пластиковый баллончик    | 2715<br>D-GB-I-E-P |
| 5 l пластиковая канистра     | 1606<br>D-GB-I-E-P |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**