

Информация к продукту

PTFE-Pulver-Spray

PI 6/30/01/2017



Описание

Аэрозоль ПТФЭ - это не содержащее жиров антифрикционное и разделяющее средство на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Он применяется универсально везде, где масло или материал, содержащий силикон, мешают последующей обработке.

Свойства

- легко обрабатывается
- не содержит силикона
- с нейтральным вкусом
- низкий коэффициент трения
- высокая химическая устойчивость
- уничтожает скрип
- пригодно к уходу, защиты и изоляции
- отличная устойчивость к температуре

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
База	PTFE
Плотность	0,58 г/мл
Диапазон температур	- 40 bis + 250 / - 40 to + 250 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Температура вспышки	-60 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch/ characteristic

Сфера применения

Аэрозоль ПТФЭ - это антифрикционное средство практически для всех материалов. Оно применяется в особенности на складах в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для полозьев, роликов, цепей и резьбы. Средство можно универсально использовать в домашнем хозяйстве. Оно хорошо подходит в качестве разделительного материала при обработке пластмасс.

Применение

Нанести аэрозоль равномерным и тонким слоем на чистую обезжиренную поверхность.



Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэро- 3076
золя D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.