

# Информация к продукту

## Motorbike 2T Bike-Additive

PI 26/10/12/2019



### Описание

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, а также впускных и выпускных каналах и предотвращает их повторное образование. Защищает всю топливную систему от коррозии. Испытано с катализатором. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

### Свойства

- повышает устойчивость работы
- проверенно на катализаторах
- оптимизирует мощность мотора
- дружелюбен к окружающей среде
- высокая экономичность
- препятствует коррозии в топливной системе
- удаляет остатки
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- очищает карбюратор

### Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellgelb, klar / light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при 15°C	0,765 г/см <sup>3</sup>

### Сфера применения

Для всех двухтактных двигателей со смешанной или раздельной смазкой.

### Применение

Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива или топливной смеси.



### Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пла- 1582  
стикový баллончик D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**