

Информация к продукту

Motorbike Luft-Filter-Öl

PI 23/26/02/2020



Описание

Специально разработанный аэрозоль для смачивания воздушных фильтров из пенопласта и ткани. Пыль и грязь надежно удерживаются даже в экстремальных условиях и тем самым исключаются повреждения двигателя. Обеспечивает оптимальную подачу воздуха и тем самым максимальную мощность двигателя.

Свойства

- водоустойчиво
- связывает пыль и песок
- улучшает фильтрацию
- долгий срок жизни мотора
- уменьшает износ
- чрезвычайно хорошо держится

Технические данные

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Плотность | 0,676 g/ml г/см ³ |
| База | Polymere / polymers |
| Форма | flüssig, aerosol / liquid, aerosol |
| Запах | charakteristisch / characteristic |
| Температура вспышки | -60 °C |
| Цвет / внешний вид | blau / blue |

Сфера применения

Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах с двигателями с воздушным и водяным охлаждением, в которых установлены воздушные фильтры из пенопласта или ткани.

Применение

Сначала выстукиванием очистить фильтр от грубых загрязнений. Очистить воздушный фильтр с помощью чистящего средства воздушного фильтра Motorbike фирмы LIQUI MOLY (номер изделия 1299) и после испарения растворителей смочите маслом для воздушного фильтра Motorbike (спрей). Перед установкой дать воздушному фильтру выветриться в течение прикл. 10-15 минут!

При проведении работ с маслом для воздушного фильтра Motorbike следить за надлежащей вентиляцией помещения (спрей)!



Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|------------|
| 400 мл баллончик аэрозоль | 1604 |
| | D-GB-I-E-P |
| 400 мл баллончик аэрозоль | 3950 |
| | RUS-UA |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.