

Molygen 5W-50

Описание

Molygen 5W-50 полностью синтетическое моторное масло, специально созданное для всесезонного использования. Применяются полностью синтетические базовые масла с комбинацией традиционных присадок и фирменной антифрикционной присадкой Молиген, гарантирующей стабильную вязкость и высокую стойкость к задирам, надежную защиту от отложений, значительное снижение трения, оптимальную защиту от износа. Это обеспечивает экономный расход топлива при одновременном увеличении срока замены масла. Molygen 5W-50 рекомендован для бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и катализаторами.

Свойства

- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- снижает трение и износ
- высокая устойчивость смазки
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- низкие потери на испарение
- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

ACEA A3 • ACEA B3 • API SJ • API CF • MB 229.1 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	117 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684



Технические данные

Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	177 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	11,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 - 1,5 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	grün-braun fluoreszierend

Сфера применения

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе для многоклапанных и с турбонаддувом. Для защиты двигателя и продления срока его эксплуатации. Для продленных интервалов замены масла и тяжелых условий эксплуатации.

Применение

Руководствоваться предписаниями производителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2542 D-GB-I-E-P
4 л пластиковая канистра	2543 D-GB-I-E-P

Информация к продукту

PI 10/31/08/2016



Molygen 5W-50

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.