



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО MACHPOWER

Высокоэффективное масло для гидравлических систем

Описание

MACHPOWER HYDRAULIC OILs – это высококачественные гидравлические масла премиум-класса, разработанные в сотрудничестве с производителями насосов и компонентов специально для серверных гидравлических систем с использованием насосов высокого давления и высокой производительности. Они разработаны на основе стабильных, высококачественных базовых веществ с высоким содержанием VI и присадок, которые обеспечивают превосходные противоизносные свойства, прочность пленки и другие эксплуатационные характеристики, необходимые для критически важных гидравлических систем.

Преимущества

- Защищает от износа, ржавчины и коррозии
- Устойчивость к окислению
- Смазывает в течение длительного времени благодаря своему антипенному свойству
- Легко отделяется от воды

Производительность

- DIN: 51524 Part 2 HLP
- ISO: 11158 HM
- Denision: HF-0/1/2
- Vickers: 1-286-S, M-2950-S
- US Steel: 127
- Cincinmati Machine

Типичные свойства

ISO Vis. Grade	32	46	68	100
Вязкость при 40 °C, сСт	32	46	68	100
Вязкость при 100 °C, сСт	5,37	6,79	8,7	11,7
Индекс вязкости	Мин 98	Мин 98	Мин 98	Мин 98
Плотность при 15 °C, г/см ³	0,880	0,883	0,885	0,890
Температура вспышки, мин °C	225	220	220	230
Температура застывания макс. °C	- 30	- 28	- 28	- 25

*Values are changeable according to production.