

Информация к продукту

Haftschmierspray

PI 27/25/06/2020



Описание

Haftschmierspray – это высококачественная синтетическая, термостабильная комбинированная смазка с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами и стойкостью в отношении центробежных усилий. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- хорошая проникающая способность
- высочайший приём давления
- высокая устойчивость
- с долгосрочным эффектом
- хорошая водоупорность
- отличная устойчивость к температуре

Технические данные

База	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Цвет / внешний вид	hellgelb / pale yellow
Диапазон температур	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для профилактической регламентной смазки различных деталей автомобилей: шарниров, карданных соединений, тяг, поворотных рычагов, ленточных ограничителей хода дверей.

Применение

Смазку-спрей Haftschmierspray следует распылить в необходимом количестве на очищенные поверхности, которые необходимо обработать.

Необходимо учитывать соответствующие предписания производителей автомобилей.



Имеющиеся упаковки

50 мл баллончик аэрозоля	7607 D-RUS-UA
400 мл баллончик аэрозоля	39016 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.