Информация к продукту

PI 7/03/08/2016

Frostschutz für Druckluftbremsen

Описание

Frostschutz für Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозийных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищай тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание вентилей. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

Свойства

- отличное поведение при низких температурах
- смазывает клапана
- гарантирует функциональность тормозов
- постоянная защита от коррозии
- предотвращает замерзание конденсата

Технические данные

База	aliphatische Alkohole und Korrosionsschutzmittel
Цвет / внешний вид	farblos, klar / colourless, clear
Форма	flüssig / liquid
Плотность при 15°C	0,798 г/см³
Растворимость в воде	mischbar / mixable
Температура вспышки	12 °C
Самовозгораемо	nein / no
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Frostschutz für Druckluftbremsen используется для защиты, а также для ухода за тормозной системой с невматическим приводом. Подходит для всех тормозных устройств, работающих на сжатом воздухе, которые имеют бак для заливки осушителя воздуха в тормозной системе.

Применение

Залить Frostschutz für Druckluftbremsen в редусмотренную для этого емкость. Для оптимальной защиты и ухода тормозного устройства мы рекомендуем использование Frostschutz für Druckluftbremsen в течение всего года. Уровень жидкости проверяют и по необходимости обавляют. Обращайте внимание на рекомендации изготовителя тормозных систем.

Имеющиеся упаковки

1 l жестяной баллончик	7662 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de