

**Технический паспорт: Areca Transmatic U****Описание и применение**

Синтетическое масло, специально разработанное для автоматических трансмиссий, большинства японских автомобилей оснащённых коробками передач компании AISIN произведённых до 2006 года и отвечающих требованиям JWS 3309, так же отвечает требованиям компаний ZF, Honda и Voith 55/6335. Transmatic U используется в преобразователе крутящего момента, усилителе рулевого управления и различных гидравлических систем.

**Спецификации**

Meets requirements : Allison C-4  
CAT TO-2  
Ford and GM véhicules des années 2006 et antérieurs.  
Honda ATF Z1  
JASO M315 1A  
MAN 339 Z1 & V1  
Mitsubishi SP-II-III  
Nissan Matic CDJ  
Toyota T-II III IV  
Voith 55.6335  
ZF 02F – ZF 04D – ZF 09 – ZF 14A – ZF 17C

Suitable for use : Volvo 97340

**Физико-химические характеристики**

Параметр	Метод исследования	Единица измерения	Typical	Мини-мальный	Макси-мальный
Вязкость при 40°C	ASTM D 7279	cSt	38.5	-	-
Вязкость при 100°C	ASTM D 7279	cSt	8.0	7.0	9.0
Температура вспышки		°C	>180	170	-
Температура замерзания			-	-36	-
Плотность	D20/4	-	0.855	-	-
Цвет	Visual	-	Красный	-	-