

Информация к продукту

Pro-Line Motor Verschleiß Schutz

PI 11/23/05/2016



Описание

Присадка в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе дисульфида молибдена (MoS₂) в минеральном масле, которая с помощью специальных веществ полностью стабилизирована и предназначена для использования в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей. Присадка полностью совместима и смешивается со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).

Свойства

- пригоден к смешиванию с привычными моторными маслами
- пригоден даже для тончайших фильтров
- не осаждаёт
- термически высокостабильно
- снижает износ при вливании и эксплуатации
- снижает потребление масла и топлива
- повышает тишину работы
- отличное поведение в нештатной ситуации

Технические данные

База	MoS ₂ -Mineralöl / MoS ₂ mineral oil
Цвет / внешний вид	schwarz / black
Плотность при 20°C	0,9 г/мл DIN 51757
Размер частиц MoS	0,3 µm
Вязкость при 40°C	95 мПа•с
Температура вспышки	201 °C

Сфера применения

В качестве противоизносной присадки в смазывающие масла двигателей, компрессоров, насосов, в особенности для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

Применение

1л присадки достаточно для 25 л моторного масла. Смешивание присадки с моторным маслом происходит само, практически сразу. Присадку можно добавлять в любой момент эксплуатации.

Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне.



Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5197
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.