

## Oil Smoke Stop Присадка в моторное масло "Стоп дым"

### ОПИСАНИЕ

Oil Smoke Stop снижает расход масла через поршневые кольца и маслосъемные колпачки клапанов в бензиновых и дизельных двигателях. Это предотвращает повышенное дымление двигателя и препятствует падению вязкости моторного масла. Oil Smoke Stop повышает вязкость масла и уменьшает шумность работы двигателя. Обеспечивает исключительную защиту двигателя от экстремального износа. Продлевает срок службы катализатора выхлопа.

### СВОЙСТВА

- снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов
- предотвращает появление сизого дымления двигателя
- предотвращает падение вязкости моторного масла
- повышает стойкость масла к сдвигу

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Цвет	: светло желтый
Вид	: вязкая жидкость
Плотность при 15°C	: ок. 0,87 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C	: 1000 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	: 120 °C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо со всеми стандартными моторными маслами. Не применять в мотоциклах со сцеплением в общей масляной ванне.

### ПРИМЕНЕНИЕ

300 мл Oil Smoke Stop достаточно для обработки 4-6 л моторного масла. Дозировка не более 10%. Добавляется в прогретую масляную систему при каждой замене масла, а также между маслозаменами, если расход моторного масла слишком велик.

### ФАСОВКА

Oil Smoke Stop	300 мл	Арт. № 2122
	300 мл	Арт. № 2808

PI 12/01/18

Наша информация основана на тщательных испытаниях, является достоверной и приведена с целью ознакомления, без обязательств с нашей стороны.

