

# Информация к продукту

## Dichtungs-Entferner

PI 11/18/06/2018



### Описание

Dichtungs-Entferner – средство для удаления прокладок, предназначенное для быстрого и эффективного демонтажа прикипевших и отвердевших прокладок и уплотнений.

### Свойства

- хорошо держится на вертикальных поверхностях
- обеспечивает быструю работу
- экономично
- удаляет даже запёкшиеся и затвердевшие клеи и уплотнительные вещества
- удаляет пригоревший, упорно держащейся остаток уплотнений

### Технические данные

База	Lösungsmittelgemisch / mixture of solvents
Цвет / внешний вид	weiß / white
Пропеллент	Kohlenwasserstoff / hydrocarbon
Плотность	0,74 г/мл
Температура вспышки	-60 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid

### Сфера применения

Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисах: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах.

### Применение

Перед употреблением баллончик встряхнуть. Нанести средство на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20-30 см и дать ему подействовать в течение 5-10 минут. **Избегать попадания средства на открытые участки кожи!**



### Имеющиеся упаковки

300 ml баллончик аэрозоль 3623  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**