

Информация к продукту

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

PI 22/17/02/2020



Описание

Герметизирует проколотые шины и накачивает их вновь. После ремонта движение можно продолжить только с небольшой скоростью и при ближайшей возможности шину необходимо отремонтировать или заменить. Для всех типов шин с камерой и без нее. Не применять в случае порыва камеры, когда шина соскользнула с диска или имеется боковой разрыв шины!

Свойства

- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки

Технические данные

База	Kautschuklösung / rubber solution
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	n.a.
Пригодность к транспортировке до	30 Monate in original verschlossene Gebinde / 30 months with unopened can
Плотность	0,795-0,79 г/см ³
Температура вспышки	-41 °C

Сфера применения

Для камерных и бескамерных шин любых размеров. Применяется при авариях и неполадках.

Применение

Установите золотник шины на половину высоты обода и полностью выпустите оставшийся воздух. По возможности удалите причину повреждения (например, гвоздь). Хорошо встряхните баллончик. При низких температурах предварительно разогрейте! Накрутите штуцер на золотник шины. Держите баллончик вертикально. Держа баллон вертикально нажимайте клапан. Указание Чтобы продукт мог оптимально распределиться, сразу же поезжайте со скоростью 10 – 15 километров в час. По возможности проверьте в скором времени давление в шине и обратитесь в автомастерскую.

Внимание!

ВНИМАНИЕ: Системы контроля давления в шинах, расположенные в шинах, могут быть разрушены содержащимся растворителем.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.